



GC2520



GC4040



GC10020

Contacteurs standard, TeSys GC

Composition		Nombre de modules de 17,5 mm	Référence commerciale Bobine 50 Hz - différentes tensions					Vente par quantité indivisible
			12 V	24 V	48 V	110 V	220/240 V	
Courant permanent maximal catégorie AC-7a - 16 A								
1	—	1	GC1610J5	GC1610B5	GC1610E5	GC1610F5	GC1610M5 ★	12
1	1	1	GC1611J5	GC1611B5	—	GC1611F5	GC1611M5 ★	12
2	—	1	GC1620J5	GC1620B5	GC1620E5	GC1620F5 ★	GC1620M5 ★	12
2	2	2	—	GC1622B5	GC1622E5	GC1622F5 ★	GC1622M5	6
3	—	2	—	—	—	—	GC1630B5 GC1630M5 ★	6
4	—	2	—	GC1640B5	—	GC1640F5	GC1640M5 ★	6
Courant permanent maximal catégorie AC-7a - 25 A								
—	2	1	—	GC2502B5	GC2502E5	★	GC2502M5 ★	12
—	4	2	—	GC2504B5	GC2504E5	★	GC2504M5 ★	6
1	—	1	—	GC2510B5	—	—	GC2510M5 ★	12
1	1	1	—	GC2511B5	—	GC2511F5	GC2511M5 ★	12
2	—	1	GC2520J5	GC2520B5	GC2520E5	GC2520F5 ★	GC2520M5 ★	12
2	2	2	—	GC2522B5	GC2522E5	GC2522F5	GC2522M5 ★	6
3	—	2	—	GC2530B5	—	GC2530F5	GC2530M5 ★	6
3	1	2	—	—	—	—	GC2531M5	6
4	—	2	GC2540J5	GC2540B5	GC2540E5	GC2540F5 ★	GC2540M5 ★	6
Courant permanent maximal catégorie AC-7a - 40 A								
—	2	2	—	GC4002B5	—	—	GC4002M5 ★	6
—	4	3	—	GC4004B5	—	GC4004F5 ★	GC4004M5	4
1	1	2	—	GC4011B5	—	—	GC4011M5 ★	6
2	—	2	—	GC4020B5	—	GC4020F5 ★	GC4020M5 ★	6
2	2	3	—	—	—	—	GC4022M5	4
3	—	3	—	GC4030B5	—	GC4030F5	GC4030M5 ★	4
4	—	3	—	GC4040B5	GC4040E5	GC4040F5 ★	GC4040M5 ★	4
Courant permanent maximal catégorie AC-7a - 63 A								
—	2	2	—	—	—	—	GC6302M5	6
—	4	3	—	GC6304B5	—	—	GC6304M5	4
1	1	2	—	—	—	—	GC6311M5	6
2	—	2	—	—	—	—	GC6320M5	6
2	2	3	—	—	—	GC6322F5	GC6322M5	4
3	—	3	—	GC6330B5	—	GC6330F5	GC6330M5 ★	4
4	—	3	—	GC6340B5	GC6340E5	GC6340F5 ★	GC6340M5 ★	4
Courant permanent maximal catégorie AC-7a - 100 A								
2	—	3	—	—	—	—	GC10020M5	4
4	—	6	—	GC10040B5	—	—	GC10040M5 ★	2

★ pour bobine de 60 Hz remplacer le dernier chiffre 5 par 6.

Références - TeSys GY

Appareillage modulaire

Contacteurs "Jour/Nuit" TeSys GY



GY2520M5



GY6340M5

Contacteurs “Jour/Nuit” TeSys GY								
Composition		Nombre de modules de 17,5 mm	Référence commerciale Bobine 50 Hz - différentes tensions					Vente par quantité indivisible
			12 V	24 V	48 V	110 V	220/240 V	
Courant permanent maximal catégorie AC-7a - 16 A								
2	—	1	—	GY1620B5	—	—	GY1620M5	12
4	—	2	—	—	—	—	GY1640M5	6
Courant permanent maximal catégorie AC-7a - 25 A								
2	—	1	—	GY2520B5	—	—	GY2520M5 ★	12
3	—	2	—	—	—	—	GY2530M5	6
4	—	2	—	GY2540B5	—	—	GY2540M5	6
Courant permanent maximal catégorie AC-7a - 40 A								
2	—	2	—	—	—	—	GY4020M5	6
3	—	3	—	—	—	—	GY4030M5	4
4	—	3	—	GY4040B5	—	—	GY4040M5	4
Courant permanent maximal catégorie AC-7a - 63 A								
2	—	2	—	—	—	—	GY6320M5	6
4	—	3	—	GY6340B5	—	—	GY6340M5	4

★ pour bobine de 60 Hz remplacer le dernier chiffre 5 par 6.

Références - TeSys GF

Appareillage modulaire

Télerupteurs TeSys GF



Télerupteurs TeSys GF						
Courant permanent maximal catégorie AC-1	Composition		Tensions bobines		V. par Q. indiv.	Référence unitaire
			~ 50/60 Hz	---		
A			V	V		
16	1	—	12	6	12	GF1610J7
			24	12	12	GF1610B7
			48	24	12	GF1610E7
			110	48	12	GF1610F7
			220	—	12	GF1610M7
			230/240	110	12	GF1610U7
	2	—	12	6	12	GF1620J7
			24	12	12	GF1620B7
			48	24	12	GF1620E7
			110	48	12	GF1620F7
			220	—	12	GF1620M7
			230/240	110	12	GF1620U7
	1	1	12	6	12	GF1611J7
			24	12	12	GF1611B7
			48	24	12	GF1611E7
			110	48	12	GF1611F7
			220	—	12	GF1611M7
			230/240	110	12	GF1611U7

Références - TeSys GC, GY

Appareillage modulaire

Accessoires TeSys GC, GY



GAP 23



GAC 5



A9A15922



A9A15923

Blocs de contacts auxiliaires instantanés			
Nombre de contacts	Nombre de pôles		
2	1	1	–
	–	2	–
	–	–	1
			Référence
			GAC0521
			GAC0531
			GAC0511

Accessoires					
Désignation	Montage sur contacteur	Nombre de modules	Tension d'utilisation en V	Vente par quantité Indivisible	Référence unitaire
Blocs d'antiparasitage – comprenant 2 circuits RC	–	1	12...48 110...240	1 1	GAP21 GAP23
Intercalaire encliquetable sur profilé Lr	–	1/2	–	10	GAC5
Lot de cache-bornes (10 parties supérieures + 10 parties inférieures)	40 ou 63 A 2 contacts	2	–	1	A9A15922
	40 ou 63 A 3 ou 4 contacts	3	–	1	A9A15923